



Tångvägen 20
311 32 Falkenberg
Telefon: +46 (0346) 88 85 88
Stalmiljo@stalmiljo.se
www.stalmiljo.se

Materialfakta: Cortenstål är ett material som rostar långsamt och bildar en vacker rödbrun färg. När stålet får vara utomhus utvecklas en atmosfärisk korrosionsprocess/rostning som med tiden bildar ett jämnt, tätt och skyddande oxidskikt på stålytan. Den rödbruna/rostiga ytan blir på så vis till ett eget rostskydd, vilket står sig mycket bra och fördröjer vidare korrosion/rostning. Den rostfärgade ytan förändras med tiden och har till en början en ojämn och fläckig yta som med tiden blir jämnare och mörkare i sin färg.

Cortenstål kan missfärga andra känsliga material, så som exempelvis betong, puts och sten under tiden den bildar det rostbruna oxidskiktet, vilket tar upp till 2 år. Känsliga material bör därför skyddas från att komma i kontakt med cortenstålet eller det missfärgade vatten som kan rinna därifrån.

Vedförvaring

Tällberg

Tällberg vedförvaring i 4 mm tjock cortenplåt är mycket tålig och kan vara utomhus året om, men kan även placeras inomhus. Den har ett stort fack för ved och tre mindre fack för träpinnar/stickor och brastillbehör.

Innan väggmontering är det viktigt att man först säkerställer att väggen är tillräckligt stabil/stark för att hålla uppe det mycket tunga vedstället. Alternativt kan man ställa det på marken/golvet och fästa det i bakkant mot en vägg.

Vedstället levereras nytillverkat i sin ursprungliga mörkgrå stålfärg och kan ha ett visst inslag av påbörjad korrosion.

I bakkant på vedstället finns borrade hål för att kunna skruva fast vedstället mot väggen. Det ingår inte några skruvar eller liknande. Det får man själv ordna utifrån det material som vedstället skall monteras mot. Är ni osäkra på vad som skall användas rekommenderar vi att ni tar kontakt med er lokala bygghandel för tips och råd. Vedställets vikt ökar betydligt när det fylls med ved.

Tällberg vedförvaring kan beställas i rå cortenplåt eller med svart pulverlackad yta. Vi rekommenderar att vedställ med svart pulverlack används inomhus eftersom cortenplåtens rostiga yta efter en tid kan börja ta sig igenom det pulverlackade lagret när det utsätts för fuktig utomhusmiljö.



Produktlista:

Artikel nr:	Mått: (mm) (Diameter, Djup)	Vikt: (kg)	Material:
101	Ø960 D:350	83	S355J2WP EN 10025-5
102	Ø600 D:350	43	S355J2WP EN 10025-5
103	Ø960 D:350 Svart pulverlack	83	S355J2WP EN 10025-5
104	Ø600 D:350 Svart pulverlack	43	S355J2WP EN 10025-5